

pieczęć zakładu

INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE SPALINOWEJ KOSIARKI DO TRAWY

UWAGI OGÓLNE

Do samodzielnej obsługi kosiarki może przystąpić pracownik, który uzyskał zezwolenie na pracę od bezpośredniego przełożonego. Winien to być pracownik pełnoletni legitymujący się:

- a. przeszkoleniem:
 - wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
 - w zakresie ochrony ppoż.,
- b. dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy,
- c. wypoczęty, trzeźwy.

UWAGA: *Kosiarki nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające reakcję.*

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik powinien:

1. Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
2. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (ubranie robocze bez luźno zwisających elementów, rękawice ochronne, odpowiednie obuwie na nie śliskich podszwach). Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
3. Sprawdzić stan wyposażenia technicznego kosiarki w tym:
 - a. czy wszystkie nakrętki, śruby i inne elementy są dobrze dokręcone, nieuszkodzone i nieużyte,
 - b. zużyte lub uszkodzone noże, sworznie czy śruby należy wymienić na nowe oryginalne części zamienne,
 - c. czy silnik jest w należyтым stanie technicznym /należy sprawdzić czy sprężyna regulacji obrotów silnika, dźwignia regulacji obrotów silnika i inne części, które decydują o podwyższeniu obrotów silnika są we właściwym stanie, czy nie dokonywano przy nich regulacji by podwyższyć obroty silnika/,
 - d. czy w misce olejowej silnika jest wystarczająca ilość oleju, w miarę potrzeby należy uzupełnić niedobór,
 - e. czy kabel i fajka świecy zapłonowej są w dobrym stanie technicznym,
 - f. czy świeca nie musi być wymieniona ze względu na jej zużycie,
 - g. czy filtr powietrza jest czysty - w razie potrzeby należy go oczyścić,
 - h. czy tłumik nie jest uszkodzony, jeśli jest należy bezwzględnie wymienić go na nowy,

- i. czy pojemnik na trawę jest nieuszkodzony, czy nie ma zapchanych krutek wentylacyjnych,
- j. czy silnik i rura wydechowa nie są zanieczyszczone trawą, liśćmi, tłuszczem, czy resztkami paliwa / w razie stwierdzenia, że tak jest należy niezwłocznie oczyścić ww. części, by nie dopuścić do ewentualnego zapłonu kosiarki/.

UWAGA:

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować prac. Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

Po wykonaniu ww. czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania urządzenia po uprzednim nalaniu paliwa do zbiornika kosiarki. Podczas wykonywania tej czynności istnieje duże zagrożenie pożarowe.

Bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń:

- a. stosować benzynę bezołowiową,
- b. paliwo wlewać na wolnym powietrzu, przy wyłączonym, wychłodzonym silniku,
- c. nie wdychać oparów i gazów!

Zabronione jest:

- używanie otwartego ognia, palenie papierosów,
- dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem,
- przechowywanie paliwa w nie atestowanych pojemnikach,
- d. nie napełniać zbiornika do pełna - należy pozostawić min. 15 mm od górnej krawędzi zbiornika,
- e. zamknąć zbiornik korkiem,
- f. jeśli doszło do przepełnienia zbiornika (przelania) należy dokładnie usunąć rozlane paliwo.

CZYNNOŚCI W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY

1. Ściśle stosować się do zaleceń:
 - a. stanowiskowej instrukcji bhp,
 - b. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
 - c. poleceń i wskazówek przełożonych.
2. Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych.
 - a. trawnik oczyścić z kamieni, kawałków drewna, drutu i innych obcych przedmiotów,
 - b. usunąć wszystkie zwisające gałęzie by uniknąć zranienia oczu,
 - c. sprawdzić, czy w niedalekiej okolicy pracy kosiarki nie znajdują się osoby postronne, zwierzęta,
 - d. koszenie trawy wykonywać tylko przy dobrej widoczności,
 - e. nie wolno kosić trawy mokrej ze względu na niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
3. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy tzn. z prędkością kroczenia.

4. Jeśli pracownik kosi trawę z założonym pojemnikiem na ściętą trawę przed koszeniem winien sprawdzić, czy osłona wylotu dokładnie zakrywa otwór wylotowy kosiarki.
5. Jeśli koszenie wykonywane jest bez pojemnika wykonujący koszenie winien sprawdzić czy osłona dokładnie zakrywa otwór wylotowy do trawy.
6. Należy zawsze wyłączyć kosiarkę przed przemieszczeniem jej w inne miejsce koszenia, lub przed opróżnieniem pojemnika na skoszoną trawę.
7. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwaną maszynę.
8. Zabronione jest:
 - koszenie trawy na brzegach strumyków, rowów, stawów czy rzek,
 - koszenie trawy z nieosłoniętym otworem wylotowym trawy (za pomocą pojemnika, czy też osłony),
9. Podczas koszenia na zboczach kąt pochylecia kosiarki nie może przekroczyć 15 stopni. Koszenie należy wykonywać w poprzek zbocza nigdy w górę czy w dół.
10. Bezwzględnie należy wyłączyć silnik kosiarki jeśli:
 - odchodzi się od niej,
 - przy zdejmowaniu i zakładaniu pojemnika do trawy,
 - przed dolewaniem paliwa (wystudzić silnik przed wykonaniem tej czynności),
 - przed regulacją wysokości cięcia,
 - przed przemieszczaniem kosiarki w inne miejsce,
 - przed oczyszczaniem kosiarki,
 - przy zapchaniu się kanału wyrzucającego trawę,
 - jeśli wystąpi zjawisko wibracji silnika - bezwzględnie przed ponownym uruchomieniem kosiarki zasięgnąć porady fachowca,
 - przy wymianie koła,
 - przy demontażu noża,

UWAGA: Podczas wykonywania tej czynności pracownik bezwzględnie musi użyć rękawic ochronnych by uniknąć urazów:

- przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych,
- w razie kolizji z przeszkodą (np. kamie) w takim przypadku należy:
 - a. odczekać do czasu zatrzymania się noża kosiarki,
 - b. odłączyć świecę zapłonową przez wyciągnięcie „fajki”,
 - c. jeśli kosiarka jest z zapłonem elektrycznym należy wyciągnąć kluczyk,
 - d. sprawdzić, czy nastąpiło uszkodzenie kosiarki - jeśli tak oddać do autoryzowanego punktu napraw.

W razie wątpliwości co do obsługi urządzenia, pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.

Pracownikowi nie wolno:

- a. stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
- b. nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
- e. pracowania bez nakazanych ochron osobistych,
- f. usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,

- g. naprawiać samodzielnie maszynę,
- h. dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
- i. przeszkadzać innym w pracy,

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- a. wyłączyć kosiarkę,
- b. dokładnie oczyścić urządzenie,
- c. oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
- d. przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

UWAGI DODATKOWE

Obsługujący kosiarkę powinien:

1. Szanować i dbać o powierzone mu urządzenie.
2. Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i osób, czy też zwierząt będących w pobliżu pracy kosiarki.
3. Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż niestosowanie się do ich zaleceń może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności.

W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy kosiarki pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych.

Zapewnij wymagane środki ochrony indywidualnej, sprawdź ich stan i stosuj je zgodnie z ich przeznaczeniem - sprawne i odpowiednie środki ochrony indywidualnej tj.:



odzież robocza ściśle przylegająca do ciała,

- obuwie bezpieczne z ochroną palców + urzeźbiona podeszwa + osłonięte części stopy zapewniające ochronę,
- okulary ochronne/przyłbica,
- maska przeciwpyłowa,
- rękawice ochronne.

Sporządził: 15.12.2023 r.

BHP PARTNER
Marcin Misztal
mgr inż. Marcin Misztal
 specjalista bhp, inspektor p.poz.



Zatwierdził: *ACA*
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
W ZŁOTOWIE
Anna Karpowicz-Zabel
Anna Karpowicz-Zabel

LISTA PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJA

Oświadczam, że zostałem zapoznany z INSTRUKCJĄ BHP i pracą wykonywaną na tym stanowisku. Znam zasady i środki ochrony przed zagrożeniami.

Jestem świadomy, że niestosowanie się do ww. instrukcji powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku czy choroby zawodowej.

Data i podpis pracownika:.....

